



TRANSPORTFAHRWERKE

Die WEBER Transportfahrwerke sind die perfekte Ergänzung zu unseren Maschinenhebern. Mit einer Einsatzhöhe ab 110 mm ist das Unterfahren der angehobenen Last in nahezu jeder Situation möglich. Kugelgelagerte Polyamid-Rollen gewährleisten leichten Lauf und reduzieren die Gefahr von Fußbodenschäden. Gummierete Auflageflächen garantieren sicheren Stand und somit geringere Unfallgefahr.

Ein komplettes Set besteht aus einem lenkbaren TL mit Zugstange und drehbar gelagerter Auflageplatte sowie einem TF mit zwei Kassetten, welche durch ein Vierkantröhr verstellbar verbunden sind. Traglasten der einzelnen Bauteile entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Modell	Tragkraft [to]	Min. Ansatzhöhe [mm]	Rollen/ Ø [mm]	Lastauflagefläche [mm]	Artikel-Nr.
TF 6	2x 1,5	110	4 Stk./ 80	110 x 200	9025 0008
TL6	3	110	4 Stk./ 80	150 x 150	9025 0006
TF 10	2x 2,5	110	4 Stk./ 80	190 x 200	9025 0012
TL 10	5	110	4 Stk./ 80	220 x 220	9025 0010
TF 16	2x 4	120	8 Stk./ 90	220 x 230	9025 0016
TL 16	8	120	8 Stk./ 90	220 x 220	9025 0014
TF 25	2x 6,25	120	12 Stk./ 90	220 x 330	9025 0020
TL 25	12,5	120	12 Stk./ 90	Ø240	9025 0018

Ersatzteile und Sonderzubehör (Anhängervorrichtung; bei TL25 Serienausstattung) auf Anfrage erhältlich.

Bilder oben

Links: TF6/ TL6 für leichtere Lasten; Rechts: TF25/ TL25 für Schwerlast bis 25to; Abb. ähnlich